



coffee
+machines

slingshot

Kilo'

Kilo': Znovuobjevený tamper



3 PROGRAMOVATELNÉ PROFILY PĚCHOVÁNÍ

Až 3 úrovně tlaku od 3 do 30 kg pro každý profil pěchování

SNADNÉ NASTAVENÍ

Rychlé, přesné a plynulé nastavení

SUPERRYCHLÝ

Pro jedno stlačení stačí 0,8 s a pro tři stlačení 1,4 s

ROTAČNÍ A KONKÁVNÍ PĚCHOVACÍ KOTOUČ

Vždy dokonale utlačená káva

INTUITIVNÍ DISPLEJ

MĚKKÉ PĚCHOVÁNÍ A VYSOKÁ PŘESNOST

Konstantní a dokonalá úroveň pěchování

SYSTÉM VÁŽENÍ ZÁTĚŽOVÝM SNÍMAČEM

Již od 3 kg s přesností $\pm 0,5$ kg

ANTISTATICKÝ

Pěchovací kotouč je vždy čistý, není třeba jej pokaždé čistit

TECHNOLOGIE




Vážení snímačem zátěže

Patentovaný systém zaručující měkké pěchování a vysokou přesnost, již od 3 kg s přesností $\pm 0,5$ kg




Pěchovací profily

Až 3 úrovně tlaku od 3 do 30 kg pro každý pěchovací profil



Rotační a konkávní pěchovací kotouč

Konkávní tvar a plynulé otáčení kotouče během lisování umožňují dokonalé upěchování kávy



Antistatický

Pěchovací kotouč je vyroben z nerezové oceli, která jej udržuje vždy čistý





coffee
+machines

slingshot

Kilo'

TECHNICKÁ DATA



Rozměry (Š x V x H)	114 x 290 x 240 mm
Hmotnost	3,5 kg
Regulace tlaku	snímače zatížení
Rychlost pēchování	0,8 s pro jednorázové stlačení, 1,4 sekundy pro 3 stlačení
Průměr pēchovacího kotouče*	58 mm
Pēchovací profily	3
Rozsah pēchování	od 3 do 30 kg
Napětí	220 - 240 V 50/60 Hz
Příkon	55 W

*Pēchovací kotouč 58,4 mm a 54,6 mm jsou k dispozici na vyžádání jako náhradní díl.

provendia

Váš distributor:

PROVENDIA s.r.o.
A1 PARK Hlavní 685/108
664 31 Lelekovice

